



符合标准

- IEC61000-4-8
- GB/T17626.8

ES-8100 工频磁场发生器

满足工频磁场抗扰度试验

功能特点

- 磁场强度范围：1A/m~1000A/m
- 体积小巧，占用空间小，方便移动
- 300A/m以下不限时工作，300A/m以上1~5s
- 10.1寸智能化电容触控显示屏
- 内置标准库，用户直接调用标准设置即可测试
- 满足临近法、侵入法测试
- 输出电流实时显示

技术参数

模拟项目	工频磁场抗扰度
磁场强度	1A/m~1000A/m
磁场输出分辨率	1A/m
输出电流畸变率	≤5%
输出波形	正弦波
输出频率	50Hz/60Hz
波形间隔时间	1~99999s
试验持续时间	300A/m以下不限时，300A/m以上最长5s
程控	支持RS485远程控制
操作系统	Android
屏幕	采用10.1寸智能化触控显示屏
使用环境	温度：10℃~40℃，湿度：30%~70%
设备供电	AC：100V/220V@50Hz/60Hz
外形尺寸	4U/19"标准机箱
重量	28kg
线圈规格	单环线圈
尺寸	1m×1m矩形
角度	可360°无死角测试，满足临近法、侵入法

应用领域

工业控制、低压电器、电力设备、新能源、照明灯具、通讯通信、家用电器、
轨道交通、仪器仪表



主机两年保修



24 小时 x365天服务



服务热线：0731-85119779

长沙容测电子股份有限公司

电话：0731-85119779

网址：www.etest-emc.com

总部：湖南省长沙市岳麓区麓谷企业广场B1栋6楼

深圳服务点：深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路九方广场2栋613室

上海服务点：上海市宝山区蕴川路516号A座4-2B房

