



符合标准

- IEC 61000-4-4
- EN 61000-4-4
- GB/T 17626.4

ES-415A 单相脉冲群发生器

满足电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

功能特点

- 样品容量支持AC：0~220V/16A，DC：0~110V/16A
- 脉冲群输出干扰电压范围：0.2kV~5kV
- 10.1寸智能化电容触控显示屏，操作简单
- 内置单相三线自动耦合去耦网络
- 采用半导体开关，波形光滑
- 支持自定义参数设置，保存
- 设备性能稳定可靠
- 自动储存试验报告
- 内置IEC标准库

技术参数

模拟项目	电快速瞬变脉冲群抗扰度
被测样品容量	AC: 0~220V/16A DC: 0~110V/16A
脉冲电压	0.2kV~5kV
脉冲电压分辨率	1V
输出电压极性	正、负、先正后负、先负后正
源内阻	50 Ω
频率范围	0.1kHz~1000kHz, 标准频率5kHz、100kHz
标准频率	5kHz、100kHz
频率分辨率	0.1kHz
脉冲前沿	5ns
脉宽(50 Ω)	50ns
脉宽(1k Ω)	35ns~150ns
单脉冲群脉冲个数	1~500
脉冲群周期	15ms~9999ms
IEC标准	内置, 直接调出即可按照标准要求测试
开发接口	支持RS485、LAN接口
耦合去耦网络	单相三线(内置)/直流(兼容)
操作系统	Android
屏幕	采用10.1寸智能化电容触摸显示屏
接口	HDMI、USB、BNC等
使用环境	温度: 10 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C, 湿度: 30%~70%
设备供电	AC: 110V/220V@50Hz/60Hz
外形尺寸	4U/19"标准机箱
重量	10kg

应用领域

新能源、低压电器、通讯通信、仪器仪表、家用电器、轨道交通、医疗器械、汽车电子、电力、灯具照明、工业设备等等



主机两年保修



24 小时 x365天服务



服务热线：0731-85119779

长沙容测电子股份有限公司

电话：0731-85119779

网址：www.etest-emc.com

总部：湖南省长沙市岳麓区麓谷企业广场B1栋6楼

深圳分公司：深圳市宝安区财富港大厦D座1001C

上海分公司：上海市宝山区蕰川路516号A座4-2B房

成都服务点：成都市武侯区吉泰五路88号香年广场T2写字楼2207室



容测电子画册



关注容测电子